



ВЕТОМIX (BV)/ВЕ (БЕТОМИКС (БФау)/БЕ)

Артикул № 401442

10/94

Ускоритель схватывания и расжижающее средство для бетонных смесей

Свойства:

Betomix (БФау)/БЕ повышает предел прочности при сжатии и растяжении при изгибе, особенно в начальной стадии у монолитного бетона, готовых частей, элементов перекрытий, высокобортной и низкобортной брусчатке и тротуарных плитах. Принять во внимание сокращение расхода воды. Улучшается способность бетона к уплотнению.

Технические характеристики:

Цвет:	Молочно белый
Физическое состояние:	Жидкость
Толщина:	1,04 г/см ³ при +20°C
Температура обработки:	До 0°C
Хранение:	Предохранять от мороза; в закрытой упаковке; в течение 1 года;
Упаковка	1000 кг контейнер 180 кг бочка 25 кг бочонок

Указания по применению:

Добавляется непосредственно в смесь песка и гравия. Для того чтобы гарантировать безупречное смешивание, нужно использовать смеситель принудительного действия.

Рекомендуемая дозировка:

2 – 5 мл на 1 кг цемента.

Примечание:

- Перед использованием рекомендуется провести пробное исследование согласно EN 206.
- В случае длительного простоя ВЕТОМIX (BV)/ВЕ необходимо гомогенизировать (перемешать).
- Консультации осуществляются технологами нашей фирмы.