



# POR-AKTIV (ПОР-АКТИВ)

## Добавка для сокращения объема пор

### Свойства и области применения:

POR-AKTIV особенно подходит для высококачественной жидкой смеси при производстве облицовочного бетона или лицевой стороны обычного бетона, которые должны иметь незначительный объем пор на поверхности.

Сокращая объем пор, POR-AKTIV способствует формированию гладкой, бездефектной лицевой поверхности.

### Технические характеристики:

Цвет:	Белый
Физическое состояние:	Жидкость
Плотность:	0,99 г/см <sup>3</sup>
Температура обработки	От + 5°C
Хранение:	Защищать от мороза, солнца и загрязнений. Вскрытую упаковку немедленно использовать.

Срок хранения: 12 месяцев при +20°C в закрытой оригинальной упаковке

Упаковка: Контейнер 1000 кг  
Бочка 180 кг  
Канистра 25 кг

### Рекомендуемая дозировка

0,2 – 0,8% к массе цемента.

Требуемая дозировка зависит от рецептуры бетона и гидравлической активности цемента. Определяется в рамках собственных предварительных испытаний.

**Перед употреблением тщательно перемешать!**

### Особые указания:

- Желаемое сокращение пор требует соответствующей бетонной рецептуры, качественного уплотнения и применения хорошей смазки.
- Предварительные испытания обязательны.