

Герметизирующие кольца «ГидроКонтур» для труб и несъемной опалубки.



Герметизирующие кольца изготовлены из гидрофильного набухающего синтетического каучука. Они работают в качестве внешней гидроизолирующей заглушки для стяжек и труб.

Набухающие кольца из гидрофильной резины производятся различных диаметров. Выдерживают давление воды до 6 бар. Подходят для гидроизоляции стяжных трубок в несъемной

опалубке и мест прохода инженерных коммуникаций. Стандартный цвет – синий. Стандартные размеры: 20*2мм и Ø24мм.

ОПИСАНИЕ:

- ✓ Разработано и создано для герметизации стяжек от проникающей или напорной воды, просачивающейся с внешней стороны стяжки.
- ✓ Проникновение воды немедленно прекратится при контакте с герметизирующим кольцом, с помощью быстрого и сильного набухания кольца.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ:

Описание:	Мягкая эластичная деталь из гидрофильной резины различных цветов.
Твердость:	35 по Шору А
Предел прочности:	> 2 МПа
Плотность:	1,22+/-0,03

Максимальное удлинение:	> 400%
Диапазон температур:	-20°С/+75°С
Мощность набухания в дождевой воде:	500%
Мощность набухания в бетонной воде:	400%
Погодная устойчивость:	Отличная
Химическая устойчивость:	Хорошая общая химическая устойчивость, но мы советуем быть осторожными с ароматическими маслами и топливом, с растительными маслами и крепкими ароматическими растворителями.
Цвет:	Синий, зеленый, красный

УПАКОВКА:

Размер	Шт/мешок	Шт/коробка	Шт/поддон
Кольцо 20*2мм	200	5000	90000
Кольцо Ø24 мм	100	2500	45000

СЕРТИФИКАТЫ:

- ТУ 5775-001-18023964-2013 «Изделия из эластомерных материалов ГидроКонтур»
- Сертификат соответствия ГОСТ Р №РОСС RU.АГ39.Н00007
- Экспертное заключение о соответствии продукции единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям №86/13 от 28.10.2011
- Сертификат соответствия №НСОПБ.RU ПР019/2.Н.00234 требованиям НПБ 244-97 Пожарной безопасности
- Сертификат соответствия системе менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011, разрешение на применение знака соответствия системы сертификации «СДС-СМ»

