



BLANKOL-Perfect

Артикул № 6108

(БЛАНКОЛЬ-Перфект)

Специальное разделительное средство для производства элементов сборного железобетона

Свойства:

BLANKOL-Perfect – экологически безопасное разделительное средство, несинтезированное и не образующее пор.

Область применения:

BLANKOL-Perfect – специальное разделительное средство для невпитывающих опалубок.

Технические данные:

Цвет:	желтоватый		
Физическое состояние:	Жидкость	(неразбавляемая водой)	
Плотность:	0,84 г/см ³		
Расход:	Стальная опалубка	15 - 50 г/м ²	
	Опалубка с синтетическим покрытием	25 – 50 г/м ²	
Хранение:	2 года в закрытой упаковке, к морозу не чувствителен		
Размеры емкостей:	Контейнер	1000 л	
	Бочка	180 л	
	Емкость	25 л	

Указания по использованию:

BLANKOL-Perfect следует наносить распылением на поверхность чистой и сухой опалубки максимально равномерным и тонким слоем.

Не допускать наливание материала на поверхность.

Лужи вытирать, избегать образования корок. При высыхании на поверхности бетона образуется видимая пленка, которая не пропускает влагу.

Сварочные работы на опалубочных стендах и формах, а также вблизи и внутри опалубочного пространства следует проводить только после просушки и образования пленки.

Правильное применение материала исключает появление раздражения кожи, слизистой оболочки и глаз.

Примечание:

Благодаря этому высококачественному средству для опалубок получают особо чистые и гладкие лицевые поверхности. Бетон не претерпевает изменений окраски. Он приобретает четкий профиль и грани. Благодаря специальным добавкам образуется пленка с хорошей адгезией к поверхности, которая не стекает даже при высоких температурах.

Необходимо производить пробы.